ALVEUS

CrNi 18/10 — Fertigungsmaterial Edelstahl CrNi 18/10

AGR — Fertigungsmaterial Algranit

SG — Fertigungsmaterial Sicherheitsglas



Klassische Einbauspüle



Flächenbündige Einbauspüle



Flachrand-Spüle



Unterbauspüle


Auflagespüle



Unterschrank ab 30 cm



Unterschrank ab 40 cm



Unterschrank ab 45 cm



Unterschrank ab 50 cm



Unterschrank ab 60 cm



Unterschrank ab 80 cm



Unterschrank ab 90 cm



Eckschrank - 90x90 cm



Eckschrank - 90x90 cm (L- form)


Edelstahl CrNi 18/10 von Stärke ≥ 0,8 mm



Spülbecken mit Radius 10 mm


Überdurchschnittliche Tiefe des Hauptspülbeckens (≥180mm)


Möglicher Einbau des Spülmittelspenders


Die Schalle passt in das kleinere und das größere Spülbecken


Die Abtropfschale passt in das kleinere und das größere Spülbecken


Das Abtropfkorbecken passt in das kleinere und das größere Spülbecken


Das Schneidebrett gleitet auf der Abtropffläche und am Spülenbecken entlang


Spülbeckenabdeckung mit Alveus TriTop und Alveus BiBoard


Hauptbeckenvolumen ≥ 22 l


Alveus TriTop als verschiebbare Abtropffläche


Übliche Öffnung der Schranktür



Gleichzeitige Öffnung mit der Schranktür (das ist nicht kompatibel mit dem Dämpfungssystem)


Das Schubladenöffnungssystem (Der Ausbau des Zubehörs Fix-Set Albio 40)



Die Einbaumöglichkeit des Dämpfungssystems (Softeinzug und Dämpfung - Albio 40)